

Modelo	JV100-160C
Cabeza de impresión	2 cabezales piezoeléctricos drop-on-demand; disposición escalonada
Resolución de impresión	Y: 360 ppp, 720 ppp, 1200 ppp; X: 600 ppp, 900 ppp, 1200 ppp
Tamaño de gota	Mín.: 4pl, Máx.: 20pl
Altura de la cabeza	Ajuste manual (cilindro de 2,0/2,5 mm)
Tipo de tinta	SS21: CMYK / CMYKLcLmLkOr AS5 : CMYK / CMYKLcLmLkOr BS4: CMYK
Suministro de tinta	Paquete de tinta ecológico de 600 ml/ Paquete de tinta de 2000 ml*
Ancho máximo de impresión	1.610 mm
Anchura máxima del sustrato	1.620 mm*
Espesor del sustrato	1,0 mm o menos
Diámetro externo	250 mm o menos
Peso del rollo	45 kg o menos
Comenzar	Incluido
Interfaz	USB 2.0/Ethernet
Peso de la máquina	166kg
Dimensión (Ancho x Profundidad x Altura)	2775×700×1392mm
Fuente de alimentación	2 monofásicos (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz)
Consumo eléctrico	100 V CA: 1,44 kW / 200 V CA: 1,92 kW
Normas de seguridad	VCCI clase A, FCC clase A, marcado CE (directiva EMC, directiva de maquinaria y baja tensión), certificación CB, RoHS, RCM, EAC)