

## FASHION ARMY COLLECTION™

### LA COLECCIÓN ESENCIAL DE VINILO DE CORTE EN ESTAMPADO DE CAMUFLAJE

¿Desea personalizar sus accesorios con un patrón de camuflaje? La colección Fashion Army es una selección de patrones creados específicamente por Chemica para ayudarlo a dar vida a sus creaciones más modernas.

#### Moda



#### Características del producto

- ✓ Patrones específicamente diseñados por Chemica en línea con las tendencias.
- ✓ ¡El camuflaje es un patrón de moda esencial para tener en tu armario! Nunca pasa de moda.
- ✓ Muy fino.
- ✓ Acabado semi mate.
- ✓ Descubre las 2 opciones de patrón para la Colección Army :



Army 640



Army Camouflage 645

#### Puntos claves de aplicación

- ✓ Súper fácil de cortar → Su delgadez permite detalles muy pequeños y diseños específicos.
- ✓ Muy fácil de depilar → Ahorre tiempo de producción.

#### Beneficios de uso

- ✓ Muy cómodo gracias a su delgadez.
- ✓ Muy recomendable para accesorios de moda.
- ✓ Fácil de mantener → Se puede lavar hasta 60 ° C.

## ESPECIFICACIONES

Composición	Grosor promedio	Material	Dimensiones
Poliuretano	50 µm	Poliéster Adhesivo y Transparente	50 cm x 5 m

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplicable en	Corte	Aplicación: Temperatura y duración
Algodón Poliéster Acrílico Mezcla de algodón / poliéster sin tratamiento de revestimiento	Hoja Flex 45°	160°C – 20 s 320°F – 20 s

Presión	Pelado
Media	Frío

**Paso 1 - Cortar**

Corte su diseño en modo espejo con una cuchilla Flex estándar (45°).

**Paso 2 – Depilar**

Elimine el exceso de material (retire fácilmente).

**Paso 3 – Aplicar**

Coloque su diseño en el textil y pláncelo con un Sefa DUPLEX / ROTEX, o equivalente, a 160°C / 320°F durante 20 segundos, con una presión media. Recomendamos el uso de un papel de silicona para proteger los diseños y el textil durante la aplicación.

**Paso 4 - Pelar**

Pele el material mientras esté frío.

*NOTA: Es altamente recomendable que realice pruebas antes de empezar una producción.*

## RECOMENDACIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Lavar	Planchar	Secar	Limpieza en seco
Hasta 60°C 140°F	Solo del revés	Sí	No

Almacenamiento			
Período	Temperatura	Iluminación	Posición
Hasta 1 año	Lugar seco 15 - 30°C 59°F - 86°F	Lejos de la luz solar	Vertical

**Cuidado y mantenimiento:**

- ✓ Respete siempre las instrucciones del tejido.
- ✓ Espere 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- ✓ Evite el uso de productos agresivos.

**Recomendaciones de lavado :**

- ✓ Lave del revés para extender la vida del diseño.
- ✓ No use blanqueador.