



## Ficha Técnica

### Vinilo Campaign Brillo - Mate

**PRINT**



#### Descripción del producto

Vinilo de PVC, con un calandrado Premium, monomérico brillo (o mate) blanco de 100  $\mu\text{m}$ . Adhesivo acrílico solvente (adhesivo permanente) de alta resistencia. Liner cubierto de PE una cara y papel craft con laminado de silicona. Disponible con trasera normal y trasera blockout. Autoextinguible.

Características	Valor	Método de Ensayo
Espesor (vinilo)	100 $\mu\text{m}$	GB/T6672-2001
Espesor acabado	265 $\mu\text{m}$	GB/T6672-2001
Peso del adhesivo	20-22 $\text{g}/\text{m}^2$	FINAT12
Alargamiento a la rotura	MD $\geq$ 150% CD $\geq$ 100%	GB/T1040.1-2006
Resistencia del tensado a la rotura	MD 45-65 N/25 mm CD 40-60 N/25 mm	GB/T1040.1-2006
Estabilidad dimensional	MD $\leq$ 1.0% CD $\leq$ 0.7%	FINAT14



**PRINT**

## Ficha Técnica

### Vinilo Campaign Brillo - Mate

Características	Valor	Método de Ensayo
Adhesión inicial		FINAT9
Pelado 180 - 20 minutos	7-10 N/25 mm	FINAT1
Pelado 180 - 24 horas	12-14 N/25 mm	FINAT1
Almacenamiento	Hasta 2 años, a 20°C y humedad relativa de 50%	
Durabilidad	Hasta 1 año	
Formatos disponibles	1,37 / 1,52 x 50 m	
Compatibilidad de tintas	Látex, Tinta UV, Solvente y Ecosolvente	

Los índices aquí indicados son un promedio de valores, con lo que hay una tolerancia que varía de -5% a +5% respecto al material en cuestión.