

JFX200 - 2513



impresora formato ancho UV-LED cama plana

4' x 8'

Impresora cama plana UV-LED

La impresora cama plana JFX200-2513 de formato ancho UV-LED puede imprimir una variedad de sustratos para aplicación de interiores y exteriores. Esta diseñada para un rango de aplicaciones como carteles rígidos, afiches, paneles decorativos, piezas personalizadas, material publicitario, decoración, material educativo y mucho mas. El formato de su mesa esta diseñada para ahorrar espacio en el área de trabajo. Las luces UV-LED ofrece un mínimo consumo de energía y larga vida.

- Su formato le permite imprimir planchas de 4' x 8' o una variedad de piezas rígidas hasta 2" de grosor.
- Velocidad de impresión le permite imprimir hasta ocho planchas 4' x 8' por hora
- Pines ajustables de acuerdo al trabajo
- Alta resolución hasta 1200 dpi
- Tecnología de gota variable y Mimaki Advanced Pass System (MAPS) para suaves gradaciones, imágenes nítidas e increíbles sólidos.
- Dos zonas de succión para mantener el material plano
- Sistema de recuperación de boquillas para garantizar siempre la calidad del trabajo
- Tinta UV presentación botellas de 1 litro, para mejor rendimiento y rentabilidad
- Diversas opciones en los colores de tinta

Para mejores resultados use tintas originales Mimaki

Mimaki™ JFX200 - 2513

Cabezal	2 cabezales on demand (escalonados)
Resolución de impresión	300 dpi, 540 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 1,200 dpi
Velocidad	hasta 25 m ² /h
Precisión absoluta	+/- 0.3 mm o +/- 0.3% de una distancia específica
Repetibilidad	+/- 0.2mm o +/-0.1% de una distancia específica
Area máxima de impresión	2.500 x 1.300 mm
Máximo grosor	50 mm
Máximo peso	50kg / m ² no concentrado
Tipo de tinta / Color	LH-100 UV : Para alta resistencia a los rasguños y químicos CMYKW LUS-150 UV: Para un buen balance entre adhesión y flexibilidad CMYKLCmW LUS-200 UV: Para mayor flexibilidad en exteriores CMYKW LUS-350 UV: Hasta 350% elongación para aplicaciones en termoforado CMYKW PR-100 UV Primer PR-200 UV Primer
Empaque de tinta	Botella 1 litro
Mesa plana	Bomba de succión (standard) 2 zonas seleccionable. Diseño de pines y iodizator (standard)
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive) CB reports, RoHS
Interface	USB 2.0
Fuente de poder	AC 200-240V, 50/60 Hz
Consumo de Energia	Hasta 3.6 kVA
Condiciones ambientales	Temperatura: 15 - 30 °C Humedad: 35 - 65% Rh (no condensación)
Dimensiones (A x L x H)	4.400 x 2.450 x 1.250 mm
Peso	630 kg

impresora formato ancho UV-LED cama plana

4' X 8'

Favor visitenos : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150 - A Satellite Blvd., Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión estan basados en pruebas en la fábrica. Los resultados finales estarán sujetos al driver / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, saturación de tinta, velocidad de la red, etc.
Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki. Especificaciones sujeto a cambio sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/10/16