

Mimaki UJV100-160Plus

Cabezal de Impresión	Cabezal piezoeléctrico bajo demanda
Resolución de Impresión	360dpi, 720dpi, 900dpi, 1200dpi
Tinta	Tipo/Color Tinta UV curable LUS-170 / C,M,Y,K,W,CL (Transparente) Tinta UV curable LUS-210 / C,M,Y,K,W,CL (Transparente) *1 Tinta UV curable LUS-190 / C,M,Y,K,W,CL (Transparente) *1
	Capacidad Botella de 1L
Ancho Máximo de Impresión	1,610 mm (63.4 in)
Medio	Ancho Máximo 1,620 mm (63.8 in)
	Espesor 1.0mm o menos
	Peso del Rollo 45kg (99.2 lb) o menos
Interfaz	Ethernet 1000 BASE-T, USB2.0 Hi-Speed
Especificaciones de Energía	AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz±1Hz
Consumo de Energía	Máx. 500W o menos / Mín. 4.5W o menos
Norma de Seguridad	VCCI Clase A, FCC Clase A, IEC 62368-1 ETL, Mercado CE (EMC, Baja tensión, Directiva de Maquinaria y RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, EAC
Dimensiones (An x Pr x Al)	2,775mm x 700mm x 1,475mm (109.3 in x 27.6 in x 58.1 in)
Peso de la Unidad	167kg (368.2 lb)

**1 Solo disponible en países/regiones específicos*