

CATÁLOGO COVERING

MADERA • COLOR • MATERIALES

Nos complace presentarle nuestra gama de revestimientos autoadhesivos que realzarán sus espacios e inspirarán su creatividad. Texturizados y ultrarresistentes, redefinirán sus superficies. Ideales para paredes, muebles y puertas.

Reflectiv[®]
Window Films

WOOD 10

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 35

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 23

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 25

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 04

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 45

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 03

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 28

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 19

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 21

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera beige
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 06

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Madera clara
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 17

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Madera clara
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 44

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 55

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 22

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 60

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 50

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 48

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 20

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 53

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

WOOD 62

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	210 - 230 micras
COLOR :	Madera oscura
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 6021

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 3012

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 9010

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 1002

INFORMACIÒN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÒN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÒN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 9002

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 7031

INFORMACIÒN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÒN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÒN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 8025

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 0423

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 0424

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

SCM 9005

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Colores sólidos
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MET A01

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MET A10

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MET A05

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MET A04

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MET A06

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MET A07

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MARB B01

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 160 micras
ESPEJOR :	215 micras
COLOR :	Mármol blanco
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

MARB B02

INFORMACIÒN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 160 micras
ESPEJOR :	215 micras
COLOR :	Mármol blanco
LADO DE LA APLICACIÒN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÒN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

CON C01

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 220 micras
COLOR :	Hormigón
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

CON C03

INFORMACIÒN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 220 micras
COLOR :	Hormigón
LADO DE LA APLICACIÒN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÒN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

CON C05

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPESOR :	200 - 220 micras
COLOR :	Hormigón
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

CON C06

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 150 micras
ESPEJOR :	200 - 220 micras
COLOR :	Hormigón
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

LEA T10

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 160 micras
ESPESOR :	220 micras
COLOR :	Cuero
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

FAB R20

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 160 micras
ESPESOR :	220 micras
COLOR :	Tweed
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

GOL D50

INFORMACIÓN

SOPORTE :	Vinilo
ADESIVO :	Polímero acrílico
PROTECTOR :	PET siliconado 160 micras
ESPESOR :	230 micras
COLOR :	Metal
LADO DE LA APLICACIÓN :	Interior
RESISTENCIA :	Optimale
T° DE APLICACIÓN :	min, + 5°C
NORMAS :	EUROCLASSES
SOSTENIBILIDAD :	10 años



Aplicación
en seco

DIMENSIONES :



1,22 x

10 m

30 m

50 m

USO : Aplicación en seco, sobre todas las superficies lisas y no porosas.

ALMACENAMIENTO : 2 años desde la entrega. Esta película debe ser almacenada lejos de excesiva humedad y lejos del sol, a una temperatura inferior a 38°C.

MANTENIMIENTO : Fácil de limpiar con productos con comunes productos dométicos.

Reflectiv[®]
Window Films

ENCUENTRE NUESTRAS CERTIFICACIONES

