

HOME STAGING

WOOD 25

REVESTIMIENTO MADERA



WOOD 25

INFORMACIÓN

SOPORTE:	Vinilo
ADHESIVO:	Acrílico polimérico
PROTECTOR:	Papel siliconado de 150 micras
ESPESOR:	210-230 micras
ASPECTO:	Madera Clara
LADO DE APLICACIÓN:	Interior
RESISTENCIA:	Óptima
NORMATIVA:	Euroclases
ANCHO:	1,22 m

MADERA CLARA

Imitación de aspecto auténtico de madera marrón ceniza y nervaduras que logran la elegancia natural. Un color sobrio y moderno perfecto para cualquier espacio. Ideal para paredes, encimeras y mesas.



Durabilidad: De 12 a 15 años en aplicaciones verticales del centro de Europa.



Uso: Superficies planas o curvas



Mantenimiento después de 30 días: Solución a base de agua jabonosa (sin abrasivos ni amoniacos). No utilizar productos que puedan rayar la lámina.



Almacenaje: Hasta 2 años a partir de la entrega. Debe protegerse de humedades excesivas y exposición solar, a una temperatura inferior de 38°C.

Para cumplir con altos niveles de calidad, recomendamos no mezclar diferentes producciones de lotes.

Instrucciones
para aplicación



Vídeo
de aplicación



Método de aplicación

Aplicación interior en dos pasos. Retire el revestimiento protector del adhesivo y presione directamente sobre la pared durante 7 segundos. Aplicar externamente aplicando un barniz solidificante.

Producción y estándares

Para mejorar constantemente nuestra producción, podemos cambiar el color de un producto y el proceso de fabricación sin previo aviso. Antes de aplicar nuestros productos, recomendamos que nuestros usuarios se aseguren de que lámina sea adecuada para el uso previsto y cumpla con la normativa vigente.