

## HOME STAGING

# WOOD 28

### REVESTIMIENTO MADERA



WOOD 28

#### INFORMACIÓN

SOPORTE:.....Vinilo  
ADHESIVO:.....Acrílico polimérico  
PROTECTOR:.....Papel siliconado de 150 micras  
ESPEJOR:.....210-230 micras  
ASPECTO:.....Madera Clara  
LADO DE APLICACIÓN:.....Interior  
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:.....min, + 5°C  
RESISTENCIA:.....Óptima  
NORMATIVA:.....Euroclasses  
ANCHO:.....1,22 m

#### MADERA CLARA

Este revestimiento de imitación de madera clara tiene una textura ligeramente estriada que le da un aspecto muy realista.

Es un revestimiento decorativo perfecto para cubrir sus puertas, paredes, mostradores, etc.



**Durabilidad:** De 10 años en aplicaciones verticales del centro de Europa.



**Uso:** Superficies planas o curvas



**Mantenimiento después de 30 días:** Solución a base de agua jabonosa (sin abrasivos ni amoníacos). No utilizar productos que puedan rayar la lámina.



**Almacenaje:** Hasta 2 años a partir de la entrega. Debe protegerse de humedades excesivas y exposición solar, a una temperatura inferior de 38°C.

Para cumplir con altos niveles de calidad, recomendamos no mezclar diferentes producciones de lotes.



Instrucciones  
para aplicación

Vídeo  
de aplicación



ESCANEAR



ESCANEAR

#### Método de aplicación

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales, como el policarbonato, pueden causar problemas de burbujeo. Por ello, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Puede instalarse sobre plexiglás y policarbonato.

#### Producción y estándares

Para mejorar constantemente nuestra producción, podemos cambiar el color de un producto y el proceso de fabricación sin previo aviso. Antes de aplicar nuestros productos, recomendamos que nuestros usuarios se aseguren de que lámina sea adecuada para el uso previsto y cumpla con la normativa vigente.