

Modelo	UJV300DTF-75
Cabezal de impresión	On-demand piezo head
Resolución de impresión	300dpi, 600dpi, 900dpi, 1200dpi
Tipo de tinta	Tinta UV flexible curable ELS-170 (C, M, Y, K) / Tinta UV rígida curable ELH-100 (Blanco, Transparente)
Capacidad de la tinta	Botella de 1L
Sistema de circulación de tinta	Disponible solo para tinta blanca
Ancho máximo de impresión	640 mm (25.2 in)
Ancho máximo del material	650 mm (25.6 in)
Diámetro máximo del rollo	φ 250 mm (9.8 in) o menos
Peso máximo del rollo	45 kg (99.2 lb) o menos
Interfaz	USB2.0 / Ethernet 1000 BASE-T
Certificaciones	VCCI clase A / FCC clase A / ETL IEC 62368-1 / Marcado CE (EMC, Baja tensión, Directiva de maquinaria y RoHS) / CB / REACH / Energy Star / RCM / KC
Fuente de alimentación	Monofásico AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz x 1
Consumo eléctrico	AC100V: 1.44kW o menos / AC200V: 1.92kW o menos
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 20-30°C / 68-86°F, Humedad: 35-65% Rh (sin condensación)
Dimensiones exteriores (An x Pr x Al)	2,090 × 930 × 1,475 mm (82.3 × 36.6 × 58.1 in)
Peso de la máquina	180 kg (396.8 lb)