



HP Scitex FB500 impresora de gran formato Color 1200 x 600 DPI Ethernet



Marca : HP

Familia de productos: Scitex Código del producto: CQ114A

Nombre del producto : Scitex FB500

HP Scitex FB500 Industrial Printer

HP Scitex FB500. Resolución máxima: 1200 x 600 DPI, Colores de impresión: Negro, Cian, Cian claro, Magenta claro, Magenta, Amarillo, Velocidad de impresión (calidad normal): 37 m²/hr. Grosor de medios: 64 mm, Máximo diámetro del rollo: 23 cm, Ancho máximo de papel: 1630mm. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10/100Base-T(X), Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP. Certificación: RoHS, WEEE. Requisitos de energía: 220 - 240V, 50/60Hz, Consumo energético: 2500 W

Velocidad de la impresión		Control de energía	
Color *	✓	Requisitos de energía	220 - 240V, 50/60Hz
Resolución máxima *	1200 x 600 DPI	Consumo energético	2500 W
Número de cartuchos de impresión *	6	Condiciones ambientales	
Colores de impresión *	Negro, Cian, Cian claro, Magenta claro, Magenta, Amarillo	Intervalo de temperatura operativa	20 - 30 °C
Velocidad de impresión (calidad normal)	37 m ² /hr	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Volumen de cartucho de impresora (métrico)	2/3L	Rango de temperatura de funcionamiento	68 - 85 °F
Cabezal de impresora	12	Peso y dimensiones	
Dirección de papel		Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	3250 x 1420 x 1520 mm
Formatos personalizados	100 x 150 mm, 1620 x 3050 mm	Peso	719 kg
Grosor de medios	64 mm	Tamaño (imperial)	162,6 cm (64")
Máximo diámetro del rollo	23 cm	Peso (imperial)	719,4 kg (1586 libras)
Ancho máximo de papel	1630mm	Empaquetado	
Media de grosor (imperial)	2.5"	Peso del paquete	1050 kg
Rollo de papel	✓	Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	3250 x 2820 x 1520 mm
Puertos e Interfaces		Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura)	3632,2 x 1701,8 x 1828,8 mm (143 x 67 x 72")
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Peso del embalaje	1050,1 kg (2315 libras)
Ethernet *	✓	Otras características	
Puerto USB *	✗	Compatibilidad electromagnética	CISPR-A, FCC-A, MIC
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10/100Base-T(X)	Seguridad	CE, UL, c-UL
Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP	Entrada máxima del rollo	1
Cantidad de puertos RJ-45	1	Cumplimientos estándar de la industria	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Desempeño			
Certificación	RoHS, WEEE		



884962752180

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.