HOJA DE ESPECIFICACIONES

Serie UJF MkII



impresora cama plana UV-LED

11.8” x 16.5”

24” x 16.5”

Impresión UV profesional en una plataforma probada

Las nuevas impresoras de la serie UJF MkII son los modelos de próxima generación en la línea de la serie UJF más vendida del mundo. Esta serie incluye características que permiten a los usuarios, incluidos los proveedores de servicios de impresión comercial, impresoras de artículos promocionales y de personalización, fabricantes, educadores y fabricantes, crear artículos especiales, premios y productos personalizados; y para producción personalizada por demanda, componentes y más.

- Mejoras de velocidad de hasta un 20 por ciento en comparación con la generación anterior
- Gigabit Ethernet estándar
- El área de impresión cerrada reduce la contaminación, reducción de polvo
- La estructura mecánica reduce la vibración para aumentar la precisión de la gota de tinta
- La tecnología Mimaki "Advanced Pass System 4" (MAPS4) reduce las bandas
- El nuevo sistema de curado UV-LED ofrece resultados de alta calidad
- La tecnología de circulación Mimaki (MCT) para tinta blanca evita la sedimentación
- Mimaki "Clear Control" (MCC) para efectos claros más suaves y limpios
- Sensor láser de comprobación de espacios mejorado para una detección de medios más precisa
- Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

Para obtener mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki.

Mimaki™ Serie UJF MkII

Cabezales	Piezo a demanda
	UJF-3042 MkII: 3 cabezales en configuración escalonada
	UJF-6042 MkII: 4 cabezales en configuración escalonada
Resolución de impresión	600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi
Velocidad de impresión	UJF-3042 MkII: hasta 27.8 SqFt (2.58 SqM) / Hr
	UJF-6042 MkII: hasta 39.4 SqFt (3.66 SqM) / Hr
Máxima área de impresión	UJF-3042 MkII: 11.8 x 16.5 in (300 x 420 mm)
	UJF-6042 MkII: 24 x 16.5 in (610 x 420 mm)
Máximo grosor	6.0 in (153 mm)
Peso de media	UJF-3042 MkII: 11 lbs (5 kg) max
	UJF-6042 MkII: 17.6 lbs (8 kg) max
Tipo / Color de tinta	LH-100 UV: Para resistente a rayones y resistencia química – C M, Y, K, Lc*, Lm*,W, Transparente
	LUS-120 UV: Para flexible y resistente a rayones – C, M, Y, K, Lc*, Lm*, W, Transparente
	PR-200 UV Primer
	**Lc & Lm disponible solo para el modelo UJF-6042 MkII*
Tamaño de empaque de tinta	1 litro & botellas de 250 ml
Mesa de cama plana	Mesa de vacío - estándar
	Mecanismo de tornillo circular de alta precisión que ayuda con el movimiento preciso de la mesa
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950
	CB reporte, CE Marking (EMC, Bajo voltaje, directiva de maquinaria)
	RoHS, REACH, EnergyStar, IEC60825-1
Interface	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 Hi-speed
Suministro de poder	AC100V-240V, 50/60 Hz
Ambiente operacional	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)
	Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)
Dimensiones (W × D × H)	UJF-3042 MkII: 53.3 x 50.8 x 33.7 in (1,350 x 1,290 x 856 mm)
	UJF-6042 MkII: 65.5 x 50.8 x 33.7 in (1,660 x 1,290 x 856 mm)
Peso	UJF-3042 MkII: 320 lbs (145 kg) printer only
	UJF-6042 MkII: 342 lbs (155 kg) printer only
Opcciones	Printer stands
	Kebab MkII for the UJF-3042 MkII
	Kebab MkII L for the UJF-6042 MkII

impresora cama plana UV-LED

11.8” x 16.5”

24” x 16.5”

Puede visitarnos en: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión basada en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende del controlador /RIP, tamaño de archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de red, etc. Para un mejor rendimiento, siempre use tintas originales Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 04/04/17