

Modelo	UJF-6042 MkII e
Cabeza de impresión	4 cabezales de impresión piezoeléctricos de gota bajo demanda (configuración escalonada)
Tipo de tinta	LH-100 / LUS-120 / LUS-150 / PR-200
Conjunto de tinta	C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl, Pr
Suministro de tinta	Botella de 250ml/1L
Área de impresión	X: 420 mm (16,5 pulgadas) Y: 610 mm (24 pulgadas)
Máx. espesor de los medios	153 mm o menos
Máx. peso de los medios	Menos de 8 kg
Sistema de circulación	Circulación de tinta en tubo de tinta y tanque de tinta para tinta blanca
Interfaz	Ethernet/USB 2.0
Diámetro externo	250 mm o menos
Ruido	En espera: 55dB o menos (FAST-A, Frontal y Posterior e Izquierda y Derecha 1 m) Impresión continua: Menos de 65dB / Impresión discontinua: Menos de 70dB
Fuente de alimentación	Monofásico AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz
Dimensión (Ancho x Profundidad x Altura)	1665 mm x 1290 mm x 856 mm
Área de instalación	2.265 mm x 2.090 mm o más
Peso	150kg
Software RIP	RasterLink7
Consumo eléctrico	100 V CA: 1,44 kW / 200 V CA: 1,92 kW
Estándares compatibles	VCCI CLASE A / FCC CLASE A / IEC62368-1/ Informe CB Mercado CE (EMC, bajo voltaje, maquinaria) / RoHS / REACH / Energy Star / EAC/RCM